

# Scheda di Sicurezza

Prodotto : **Azoto - Ossigeno ( $\geq 21\%$ ) - CO (0,2% - 0,5%)**

Pagina :1/4

Scheda Nr : AL.1.3.12T

Versione : 2

Data : 07/02/2003

Sostituisce la scheda del : 22/12/1997

## 1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' FORNITRICE

Scheda Nr	AL.1.3.12T
Prodotto	Azoto - Ossigeno ( $\geq 21\%$ ) - CO (0,2% - 0,5%)
Identificazione della società fornitrice.	Vedi intestazione o piede pagina.
N° di telefono di emergenza.	Vedi intestazione o piede pagina.

## 2 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato	Preparato.
Componenti/Impurezze	contiene i seguenti componenti: Azoto N.CE:231-783-9, N.CAS:07727-37-9 Ossido di carbonio N.CE:211-128-3, N.CAS:00630-08-0 Ossigeno N.CE:231-956-9, N.CAS:07782-44-7 Contiene ossido di carbonio (F+;R12/Repr.Cat.1;R61/T;R61/T;R48/23) tra 0.2% e 0.5% R61: Può danneggiare i bambini non ancora nati R48/23 Tossico: Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.

## 3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli	Può danneggiare i bambini non ancora nati. Ossidante.Alimenta fortemente la combustione.Può reagire violentemente con i materiali combustibili. Gas compresso
------------------------------	---

## 4 MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Inalazione	Nocivo per inalazione Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore.Mantenere il paziente disteso e al caldo.Chiamare un medico.Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione
Ingestione	Via di esposizione poco probabile

## 5 MISURE ANTINCENDIO

Pericoli specifici	Alimenta la combustione L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente Non infiammabile
Prodotti di combustione pericolosi	Nessuno
Mezzi di estinzione utilizzabili	Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti
Metodi specifici	Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta
Mezzi di protezione speciali	Usare l'autorespiratore ed indumenti protettivi

# Scheda di Sicurezza

Prodotto : **Azoto - Ossigeno ( $\geq 21\%$ ) - CO (0,2% - 0,5%)**

Pagina :2/4

Scheda Nr : AL.1.3.12T

Versione : 2

Data : 07/02/2003

Sostituisce la scheda del : 22/12/1997

## 6 MISURE CONTRO LE FUORIUSCITE ACCIDENTALI DI PRODOTTO

Protezioni individuali	Evacuare l'area Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile Assicurare una adeguata ventilazione Eliminare le fonti di ignizione
Protezioni per l'ambiente	Tentare di arrestare la fuoriuscita
Metodi di rimozione del prodotto	Ventilare la zona

## 7 MANIPOLAZIONE e IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione e immagazzinamento	Non usare olio o grasso Non immagazzinare con gas o materiali infiammabili Evitare il risucchio di acqua nel contenitore Non permettere il riflusso del gas nel contenitore. Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata
----------------------------------	--

## 8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Valori limite di esposizione TLV-TWA	Ossido di carbonio: 25 ppm (Federchimica 2002)
Protezione personale	Tenere un'autorespiratore pronto per l'uso in caso di emergenza Non fumare mentre si manipola il prodotto Assicurare una adeguata ventilazione

## 9 PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Densità relativa, gas (aria=1)	Più leggera o simile a quella dell'aria
Solubilità in acqua (mg/l)	Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.
Aspetto	Gas incolore.
Odore	Nessuno.

## 10 STABILITA' e REATTIVITA'

Stabilità e reattività	Può reagire violentemente con gli infiammabili. Può reagire violentemente con agenti riducenti. Ossida violentemente i materiali organici.
------------------------	--

## 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Generali	Può causare malformazioni al feto dei mammiferi e danni all'apparato riproduttivo maschile.
----------	---

# Scheda di Sicurezza

Prodotto : **Azoto - Ossigeno ( $\geq 21\%$ ) - CO (0,2% - 0,5%)**

Pagina :3/4

Scheda Nr : AL.1.3.12T

Versione : 2

Data : 07/02/2003

Sostituisce la scheda del : 22/12/1997

LC50/1h (ppm)

Ossido di carbonio: 3760 ppm

## 12 INFORMAZIONE ECOLOGICHE

Generali

Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.

## 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generali

Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.

Evitare lo scarico diretto in atmosfera.

Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.

## 14 INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO

Designazione per il trasporto

GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S.

UN Nr

3156

Class/Div

2.2

Nr pericolo ADR/RID

25

Codice di classificazione ADR/RID

10

Etichetta ADR

Etichetta 2.2: gas non infiammabili, non tossici

Etichetta 5.1:sostanze ossidanti

Altre informazioni per il trasporto

Trasportare solo con veicoli dove la zona di carico è separata dall'abitacolo  
- vi sia adeguata ventilazione.

Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni

Prima di iniziare il trasporto accertarsi che il carico sia ben assicurato e:

Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda

Assicurarsi che il tappo cieco della valvola,ove fornito, sia correttamente montato

Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato

Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in caso di incidente o di emergenza

## 15 INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI

Numero nell'allegato 1 della Dir 67/548

Non applicabile per i preparati.

Classificazione CE

Proposta dall'Associazione delle Industrie di Categoria

O;R8/Repr.Cat.1/2;R61

Simboli

O: Comburente

Etichettatura delle bombole

Simboli

Si utilizzano i simboli previsti dall'ADR.

Etichetta 2.2: gas non infiammabili, non tossici

Etichetta 5.1:sostanze ossidanti

Frase di rischio

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati.

R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili.

# Scheda di Sicurezza

Prodotto : **Azoto - Ossigeno ( $\geq 21\%$ ) - CO (0,2% - 0,5%)**

Pagina :4/4

Scheda Nr : AL.1.3.12T

Versione : 2

Data : 07/02/2003

Sostituisce la scheda del : 22/12/1997

Consigli di prudenza

S53 Evitare l'esposizione. Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso

S17 Tenere lontano da sostanze combustibili.

S23 Non respirare il gas.

S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

## 16 ALTRE INFORMAZIONI

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

Assicurarsi che gli operatori capiscano i pericoli delle atmosfere arricchite in ossigeno

Gli utilizzatori di autorespiratori devono essere addestrati appositamente

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

**Fine documento.**

**Numero di pagine :4**